


IPNOS OUTDOOR

Schutzklasse	Class II
Montage	Bodenanbauleuchte
Beschreibung des Lampen	196 TOP LED 2700K 980lm CRI85 - 15W
Umgebung	Außenbeleuchtung
Ausführung	Schwarz eloxiert, Natur eloxiert, Kupfer eloxiert
Technische Beschreibung	Standleuchte mit Streulicht. Rahmen aus fließgepresstem Aluminium 10 x 10 x 1, satiniert und mit unterschiedlichen eloxierten Finishes. LEDs an den oberen Rändern, die in die fließgepressten Teile integriert und in Harz getränkt sind, wodurch der IP-Wert gewährleistet wird. Schalter ON/OFF im IP-Gehäuse, das die Treiber enthält. Zweipoliger, fleckenbeständiger Schukostecker.



IPNOS OUTDOOR

designed by Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	Ohne
-------------------	------


TECHNISCHE DATEN

Baumaterial	Aluminium, Polycarbonat
Gewicht (kg)	0.9

Standleuchte mit Streulicht.

● F3150030	Schwarz eloxiert
● F3150046	Kupfer Eloxiert
● F3150054	Natur Eloxiert

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN



IPNOS OUTDOOR . Zubehörteile

Dekorativ




F3125000

Ipnos Top Plate

Ist ein transparenter Diffusor aus Methacrylat, der für die Positionierung am oberen Teil der Struktur und eine Tragfähigkeit von maximal 5 kg ausgelegt ist. Dieses Zubehör ist sowohl für die Indoor- als auch für die Outdoor-Ausführung der Leuchte geeignet.

IPNOS OUTDOOR . Lampen



**TOP LED 2700K 980lm
CRI85 - 15W**

Leistung Watt:

15 W

Leuchtmittelkategorie:

LED

Anschluss:


Spezielle Befestigung

Farbtemperatur (K):

2700 °K

Lampentyp:




TOP LED




IPNOS OUTDOOR

designed by Nicoletta Rossi and
Guido Bianchi

Standleuchte mit Streulicht.

-  F3150030 Schwarz eloxiert
-  F3150046 Kupfer Eloxiiert
-  F3150054 Natur Eloxiiert

ABMESSUNGEN



ZERTIFIZIERUNGEN, GÜTEZEICHEN

